



شرکت سیمان تیس چابهار

اصل حبیب

طرح

بهره برداری معادن مواد اولیه

( سنگ آهک و ماسه سنگ )

کارخانه سیمان مکران

( استان سیستان و بلوچستان )

منصوب طویل  
۱۱۰۳۲  
نظام منتسی ۵۰۰ نم

۱۵۴۲

بهمن ماه ۱۳۹۷



## نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج مطالعات اکتشافی نشان می دهد سنگ آهک منطقه لاشار کاهی مشکل از یک توده بزرگ با ذخیره بیش از ۲۵۰ میلیون تن در کوه نیلک به اضافه حدود ۱۰۰ میلیون تن بلوک های منفصل از هم در قسمت جنوبی آن است. این سنگ آهک در ردیف میکرات و بايو میکرات طبقه بندی می شود.

آنالیز نمونه های حفاری شده از مغز سنگ آهک تغییرات CaO را ۴۴ تا ۵۳ درصد نشان می دهد. میانگین این اکسید در ۴۶ نمونه حدود ۵۰٪ است.

تغییرات اکسید MgO در ۴۶ نمونه مینیمم ۰/۹ و ماکریمم ۳/۶۷ درصد و میانگین آن ۲٪ است. از این رو سیمان تولیدی با این مواد در رده کم میزیوم ها طبقه بندی می شود. سایر عناصر در سنگ آهک از ترکیبات رسی با حد اکثر سیلیس ۳٪ است که مخلوط مواد خام لازم هستند.

مجموعه آلومینوسیلیکات ها از نوع ماسه سنگ، سیلتستون و به میزان کمتر مادستون و کلی استون است.

از مجموعه آلومینوسیلیکات های برجا یک بخش ماسه سنگ سیلیسی در جنوب سایت و یک بخش سنگ های سیلتی - مارلی ( سیلتستون ، مادستون ، کلی استون و مارل ) در غرب توده شمالی سنگ آهک وجود دارد قابلیت مصرف در مواد اولیه سیمان را دارند.

تغییرات اکسید SiO<sub>2</sub> در ماسه سنگ تا ۶۷٪ و سنگ های سیلتی - مارلی ( سیلتستون ، مادستون ، کلی استون و مارل ) از ۲۸ تا ۵۸ درصد است.

تغییرات اکسید CaO در ماسه سنگ تا ۱۱٪ و در سنگ های سیلتی - مارلی ( سیلتستون ، مادستون ، کلی استون و مارل ) تا ۲۶ درصد است.

کلر که نقش تعیین کننده ای دارد در ماسه سنگ ها به خصوص در عمق ، کمترین مقدار و در سنگ های سیلتی - مارلی ( سیلتستون ، مادستون ، کلی استون و مارل ) تا چندین برابر حد مجاز است.

از مجموعه آلومینوسیلیکات های بر جا بخش جنوبی سایت به عنوان جبهه کار انتخاب شده است. البته در مراحل بعد و اکتشافات تکمیلی ممکن است جبهه هارهای ذیگری هم باز شود. طراحی برای باز کردن جبهه کار در معادن سنگ آهک و ماسه سنگ برای برداشت ۱/۷ تا ۲ میلیون تن به همراه جاده های حمل و ارتباطی انجام شده است. در این طراحی سعی بر باز شدن مسیر و جبهه کاری بوده طوری که با بیشترین بازده و کمترین هزینه کلیه ذخایر در دسترس قرار گیرند. طول مسیر جاده ها برای حمل جمماً ۶ کیلومتر است که باید ساخت آن ها قبل از راه اندازی به اتمام برسد.

جاده دسترسی به جبهه کار سنگ آهک حدود ۱/۷ کیلومتر است که ساخت آن در اولویت نخست قرار دارد چرا که تنها با ساخت این جاده امکان حمل تجهیزات برای آماده سازی جبهه کار ها فراهم می شود.